

WU470

Kompakt und leistungsstark mit hoher Auflösung

- Heller WUXGA Projektor - 5000 ANSI Lumen
- Flexible Installationen –1,5-facher Zoom
- Ultimative Steuerung - Full Support für Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle
- Einfach Anschließen – 2x HDMI + MHL, RJ45, USB-Power, 12V Trigger



Stressfreie Präsentationen ohne Kabel - mit dem WU470 und seinem eingebauten Office Viewer ist dies möglich. Nutzen Sie einfach Ihren USB Stick und los geht's. Sogar vom mobilen Gerät können Sie präsentieren. Der WUXGA Projektor WU470 liefert super helle Bilder für Ihr Business Meeting oder den Unterricht. Eine große Auswahl an Anschlüssen macht das Verbinden mit Computer und Tablet zum Kinderspiel. Der eingebaute 10W-Lautsprecher sorgt für klaren Sound. RJ45 bietet absolute Kontrolle über Ihr Netzwerk in mehreren Räumen. Additionally, a wide range of inputs allows you to effortlessly connect to devices such as computers and tablets. A built-in 10W speaker enables clear and loud audio. For ultimate control, the projector comes with RJ45, allowing you to monitor and control your network in multiple rooms.



Display/Bild

Display Technologie	DLP
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	5000Lumen
Kontrastverhältnis	20000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	30
Keystone Korrektur - vertikal	25
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.68m - 8.48m (26.6in - 334in)

Lampentyp

Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	285
Lampenlebensdauer (Stunden)	2500 (Hell), 4500 (Dynamisch), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)

Optik

Projektionsverhältnis	1.39:1 - 2.09:1
Projektionsabstand (m)	1.2m - 10m
Zoom	1.5
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	20.7 ~ 31.05
Native Offset	108%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A reader Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
------------	--

Generelle Infos

Betriebsgeräusch	29dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel, Fernbedienung, 2x AA Batterien, Quick Start Card

Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
LAN - Display	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Ja

Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	350W

Gewicht und Maße

Netto Gewicht (kg)	2.95kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	345 x 216 x 109

